



Flytande Turbo+ S5 5W-20

Helsyntetisk dieselmotorolja



Långt dräneringsintervall



Enastådet vandaler med fräselekonomi



Extremt goda kylegenskaper



Rengör motorn



Prestanda

NSN-nummer 9150-58-001-9731

Godkännande

MAN M 3977 Scania LDF-5 (pågående)

Neste Turbo+ S5 5W-20 är en ny generation lågviskös motorolja speciellt utvecklad för de senaste Scania- och MAN-fordonen.

DEN ÄR FORMULERAD FÖR ATT MÖTA DE HÖGSTA KRAVEN PÅ LÅNGA BYTESINTERVALL

Dess unika formulering med kästighet utvald baseolja och tillsatser ger bezäserat skydd mot oljeoxidation, viskositetstösning på Grund av skjuvning och sotrelaterad viskositetsökning. Den innehåller ny generation slitskyddstillatser som är speciellt designade för lågviskösa oljor, vilket avsevärt förlänger oljebytesintervallen.

SPECIELT UTFORMAD SOM EN BRÄNSLEBESPARANDE MOTOROLJA

Den är tillverkad av lågviskösa baser och speciella fyllmedel som hjälper till att bibehålla viskositetsklassen under alla intervall. Motoroljans låga viskositet minskar bränsleförbrukning och utsläpp.

DEN HAR FÖRBÄTTRADE EGENSKAPER VID KALLTEMPERATUR SOM UTMÄRKT SPECIFIKATIONSKRITERIER OCH VISAR UTMÄRKT PRESTAANDA VID MYCKET LÅGA TEMPERATURER.

Dess mycket goda performance vid låga temperaturna bejällar kallstart och bibehåller korrekt smörjgögää och motorskydd tills motorn när körtemperatur.

DEN ÄR UTVECKLAD ENLIGT DE HÖGSTA KRAVEN PÅ MOTORNS RENHET, VILKET ÖKAR DESS EFFEKTIVITET OCH FÖRLÄNGER DESS LIVSLÄNGD.

Basolja av gäste kvalitet, låg mängd SAPS (sulfaterad aska, fosfor och svavel) och mycket effektiva tillsatser i Neste Turbo+ S5 5W-20 ger utmärkt motorrenhet. Detta helper till att holli motorn ren, kontrollerar bildande av avlagringar och bibhåll kolvens rehet. Detta ger minikad oljeforstelling och ökad motorprestanda.

Applikationer

Neste Turbo + S5 5W-20 är tillverkad för de senaste Tunga- och kommersiella fordonen från Scania och MAN utrustade med DPF (dieselpartikelfilter). Controllera din ökömtnings sättägghet enligt prestandakraven i detta produktdatablad. Om bränsle med högre svavelhalt än 15 ppm används, kontakta motortillverkaren för serviceintervall.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	857	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	48	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	8.2	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	145		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	228	°C	ASTM D92

Droppunkt	-42	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) vid -30 °C	6550	cP	ASTM D5293
HTHS-viskositet vid 150 °C	2,7	cP	ASTM D4683
Noack-volatilitet	12,7	%	ASTM D5800
Basnummer (TBN)	13	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfaterad aska	0,9	% (vikt/vikt)	ASTM D874

För företag

Neste Corporation

Stationssökning

Min vätska

- Placera

Pressmeddelanden och nyheter
- Produktion

Störningsrapporter
- Kundtjänst och förmåner

Neste-appen
- Idéer och tips

Tillgänglighetspolicy
- Kundtjänst och support

