



Neste ATF-X

Automatvæxellådsolja



Låg friktion



Bra slitageskydd



Extra brett driftstemperaturområde



Prestanda

Allison C-4, Ford Mercon, GM Dexron III, IIE, IID, II, B, GM ATF Type A Suffix A, Type A, Volvo 97325, 97335, 97340, ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, NSN 9150-58-001-9689

Neste ATF-X är en syntetisk automatvæxellådsolja med god flytförmåga och god motståndskraft mot minusgrader. Dess egenskaper har förbättrats med tillsatser för oxidation, skumbildning, slitage och korrosionsbeständighet. Neste ATF-X ger automatvæxellådsorganen rätt friktion och fungerar i ett brett temperaturområde.

Applikationer

Neste ATF-X-olja används för automatvæxellådor, hydraulkopplingar, momentomvandlare och servostyrningssystem. Även manuella växellådor där denna typ av automatvæxellådsolja krävs. Den är lämplig för General Motors-fordon och för oljebyte i Ford-fordon från 1981 eller nyare modeller, som har en påfyllningsplugg och oljesticka markerade med rött. I andra Ford-modeller kan den även användas för påfyllning.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	847	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	30,5	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	6,9	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	197		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	206	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-54	°C	ASTM D5949
Brookfield Viskositet @ -40 °C	15000	cP	ASTM D2983

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

[Asemat](#)[Tiedotteet ja uutiset](#)[Tuotteet](#)[Häiriötiedotteet](#)[Asiakkuus ja edut](#)[Neste-äppi](#)[Ideat ja vinkit](#)[Saavutettavuusseloste](#)[Asiakaspalvelu ja tuki](#)[© Neste](#)[Evästeet](#)[Hallitse evästeitä](#)[Käyttöehdot](#)[Tietosuoja](#)[Ilmoita epäkohdasta](#)[Modernin orjuuden lausunto](#)