



Neste Axle 80W-140

Axelolja

-  God oxidationsstabilitet
-  Utmärkta EP-egenskaper

Prestanda

SAE 80W-140, API GL-5, MIL-L-2105 D, NSN 9150-58-001-9688

Neste Axle 80W-140 är en universalväxellådsolja med extremtryckstillsatser. Den är tillverkad av lösningsmedelsraffinerade paraffiniska eller nafteniska basoljor. Oljan innehåller effektiva oxidations-, skumnings- och tryckbeständighetsmedel, med tillsatser som förbättrar smörjfilmen.

Applikationer

Neste Axle 80W-140 rekommenderas för driv- och differentialväxlar samt växellådor. Den är lämplig för hypoiddrivväxlar och reduktionsväxlar i personbilar, lastbilar och andra fordon som kräver oljor med god tryckhållfasthet. Neste Axle 80W-140 är avsedd för åretruntbruk i drivväxlar och transmissioner på tunga lastbilar och schaktmaskiner.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	855	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	190	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	25,7	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	170		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	218	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-39	°C	ASTM D5949
Brookfield Viskositet @ -26 °C	32 600	cP	ASTM D2983

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat
- Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet
- Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut
- Neste-äppi
- Ideat ja vinkit
- Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

[© Neste](#) [Evästeet](#) [Hallitse evästeitä](#) [Käyttöehdot](#) [Tietosuoja](#) [Ilmoita epäkohdasta](#) [Modernin orjuuden lausunto](#)

