



Neste Axle LS 80W-90

Axelolja, LS



Höger friktion



Utmärkta EP-egenskaper

Prestanda

SAE 80W-90, API GL-5 LS, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 12C, NSN 9150-58-001-9686

Godkännanden

ZF TE-ML 05C, 21C

Neste Axle LS 80W-90 är en multigrade-växellådsolja med extremtryckstillsatser och de som krävs för smidig drift med begränsad slirning. Den är tillverkad av lösningsmedelsraffinerade paraffiniska basoljor och ger effektiv oxidations-, skumnings-, slitage- och korrosionsbeständighet.

Applikationer

Neste Axle LS 80W-90 rekommenderas för differentier och drivväxlar med begränsad slirning. Den kan även användas i axlar utan begränsad slirning. Den uppfyller kraven på slitstyrka för hypoidväxlar och är lämplig för året runt-användning i både lätt och tung utrustning.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	890	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	127	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	14,4	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	113		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	218	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-33	°C	ASTM D5949
Brookfield Viskositet @ -26 °C	49 000	cP	ASTM D2983
Syratal (TAN)	2,7	mg KOH/g	ASTM D664

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

[Asiakkuus ja edut](#)

[Neste-äppi](#)

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

