



Neste Beta 68 ZFX

Zinkfri pappersmaskinolja

- ✓ Utmärkt slitageskydd
- ✓ Utmärkt korrosionsbeständighet
- ✓ Utmärkt separation av vatten och luft
- ✓ God oxidationsstabilitet

Prestanda

ISO VG 68, DIN 51524-2 HLP, DIN 51517-2 CL, RAU4L 00659.D

Neste Beta 68 ZFX-oljor är högkvalitativa pappersmaskinsoljor baserad på mineralolja och askfria tillsatser. Tillsatserna hämmar effektivt beläggningar och avlagringar och ger ett gott skydd mot slitage. Neste Beta 68 ZFX har en robust design som innebär bättre tolerans mot papperstillverkningskemikalier.

Applikationer

Neste Beta 68 ZFX rekommenderas för hydraulsystem i pappersmaskiner. Den kan även användas i cirkulationssmörjsystem där ISO VG 68-olja rekommenderas.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	880	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	68	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	8,9	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	101		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	224	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-21	°C	ASTM D5949
Rost B	läpäisee		ASTM D665
Kopparkorrosion	1A		ASTM D130
Skummande egenskaper	0/0	ml	ASTM D892
Demulgerbarhet	<20		ASTM D2711
FZG-felfas	12		ASTM D5182

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat
- Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet
- Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut
- Neste-äppi

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

