



Neste Center Grease 00 EP

Centralsmörjfett



Utmärkt pumpbarhet



Bra egenskaper vid låga temperaturer



Bra slitageskyddande och EP-egenskaper

Prestanda

ISO 12924: ISO-L-XD(F)BIB00, **NLGI** 00, **DIN** 51502: KP00G-40, **NSN** 9150-58-001-9682

Neste Center Grease 00 EP är ett halvflytande fett tillverkat med ett litiumkomplexförtjockningsmedel. Det innehåller korrosions- och EP-tillsatser.

Strukturen gör det enkelt att pumpa in i centralsmörjsystem i fordon och terrängmaskiner som arbetar vid låga temperaturer.

Applikationer

Neste Center Grease 00 EP rekommenderas för centralsmörjningssystem i fordon, terrängutrustning och industri vid varierande temperaturer. Det är lämpligt för smörjning av både glid- och rullningslager. Extremt tungt belastade, varmgående, stötblastade eller vibrerande föremål kan kräva ett fastare fett för att förbättra den mekaniska stabiliteten.

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C	900	kg/m ³	IP 530
Förtjockningsmedel	Litiumkomplex		
NLGI-klass	00		
Genomslag	400-430	0,1 mm	ISO 2137
Basoljeviskositet vid 40 °C	120	cSt	ASTM D7152
Basoljeviskositet vid 100 °C	11	cSt	ASTM D7152
SKF Emcor, saltvatten	<2-2		ISO 11007
Vattentålighet	3		DIN 51807:1
Droppunkt	>170	°C	IP 396
4-kulssvetsbelastning	2800	N	
Driftstemperaturintervall	-40...+100 °C		
Max momentan temperatur	110	°C	

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat	Tiedotteet ja uutiset
Tuotteet	Häiriötiedotteet
Asiakkuus ja edut	Neste-äppi
Ideat ja vinkit	Saavutettavuusseloste
Asiakaspalvelu ja tuki	

[© Neste](#) [Evästeet](#) [Hallitse evästeitä](#) [Käyttöehdot](#) [Tietosuoja](#) [Ilmoita epäkohdasta](#) [Modernin orjuuden lausunto](#)

