



Neste Cutting F 110

Semisyntetisk vattenblandbar metallbearbetningsvätska



Effektiva slitageskyddande och EP-tillsatser



Bra rostskyddande egenskaper



Mycket stabil emulsion



Förhindrar tillväxt av bakterier och svampar

Neste Cutting F 110 är nu uppdaterad. Det är ett halvsyntetiskt koncentrat som bildar en fin, genomskinlig emulsion med vatten. Produkten är fri från borsyra, formaldehyd och baktericider. Den innehåller klorfria AW/EP-tillsatser som stärker smörjfilmen.

Neste Cutting F110 bildar en mycket stabil och långlivad emulsion som ger ett gott skydd mot korrosion samt bakterier, jäst och svamp.

Applikationer

Neste Cutting F110 är lämplig för allmän bearbetning, svarvning, fräsning, skruvskärning, borrar, sågning och slipning av stållegeringar och aluminium. Rekommenderat blandningsförhållande - För bearbetning av aluminiumlegeringar, stål och gjutjärn, min. 7 % - För bearbetning av legerat stål, min. 8 % - För slipning, min. 6 % Förvaring: +5 + 40 °C

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C	970	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet @ 20 °C	285	cSt	ASTM D445
Flampunkt (COC)	>135	°C	ASTM D92
Rost A	R0-S0		ASTM D665
pH	9,7 (5 %)		ASTM D1287
Refraktometerindex	1,0		

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

