



Neste Diesel 10W-30

Dieselmotorolja

Bra kallstartsprestanda

Slitskydd



Prestanda

API CF-4, CE, CD/SF, **ACEA E2**, **JASO DH-2**, **Allison C-3**, **Caterpillar TO-2**, **NSN 9150-58-001-9633**

Neste Diesel 10W-30 är tillverkad av utvalda paraffiniska basoljor blandade med effektiva tillsatser för att förhindra avlagringar och lackbildning, slitage och korrosion. Tack vare multieffekt tillsatserna kan den användas i de flesta dieselmotorer och även i bensinmotorer.

Applikationer

Neste Diesel 10W-30 är en multigradeolja lämplig för turboladdade dieselmotorer med hög belastning. Den är utmärkt för vinterbruk och ger god bränsleekonomi.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	862	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	59	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	9,8	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	151		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	236	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-39	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) @ -25 °C	3960	cP	ASTM D5293
Basnummer (TBN)	6,6	mg KOH/g	ASTM D2896

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat

Tuotteet

Asiakkuus ja edut

Ideat ja vinkit
- Tiedotteet ja uutiset

Häiriötiedotteet

Neste-äppi

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

[© Neste](#) [Evästeet](#) [Hallitse evästeitä](#) [Käyttöehdot](#) [Tietosuoja](#) [Ilmoita epäkohdasta](#) [Modernin orjuuden lausunto](#)

