



# Neste Gear TO-4 10W

## Transmissionsolja



God oxidationsstabilitet



Bra slitageskydd



### Prestanda

**SAE 10W, API GL-4, API CF, API MT-1, Allison C-4, Caterpillar TO-4, TO-2, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C, 07F, NSN 9150-58-001-9664**

Neste Gear TO-4 10W är en specialolja för växellådor som uppfyller specifikationerna för Caterpillar TO-4 och Allison C-4. Den ger växellådan och kraftöverföringen rätt friktionsegenskaper, jämn bromsprestanda och minskar slitaget på kugghjul och andra delar av transmissionen.

### Applikationer

Neste Gear TO-4 10W används i Caterpillar-växlar och transmissioner som omfattas av TO-4-kvalitetskravet på vintern. Kontrollera viskositetsrekommendationen i maskinens servicehandbok. Den är även avsedd att användas i Caterpillars hydraulik. Neste Gear TO-4-oljor är även lämpliga för andra växlar av typen "Power Shift", momentomvandlare och vätskekopplingar som omfattas av TO-4- eller Allison C-4-kvalitetskraven.

### Typiska egenskaper

|                       |      |          |            |
|-----------------------|------|----------|------------|
| Densitet 15 °C        | 876  | kg/m³    | ASTM D4052 |
| Viskositet vid 40 °C  | 37,9 | cSt      | ASTM D445  |
| Viskositet vid 100 °C | 6,1  | cSt      | ASTM D445  |
| Viskositetsindex      | 106  |          | ASTM D2270 |
| Flampunkt (COC)       | 216  | °C       | ASTM D92   |
| Hällpunkt             | -39  | °C       | ASTM D5949 |
| Basnummer (TBN)       | 9,6  | mg KOH/g | ASTM D2896 |

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

## Asiakaspalvelu ja tuki

[© Neste](#) [Evästeet](#) [Hallitse evästeitä](#) [Käyttöehdot](#) [Tietosuoja](#) [Ilmoita epäkohdasta](#) [Modernin orjuuden lausunto](#)

