



Neste Hydraulic 22 Super

Hydraulolja för brett temperaturområde



Extra brett drifttemperaturområde



Utmärkta slitageskyddande egenskaper



Effektivt skydd mot korrosion

Prestanda

ISO VG 22, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV, DIN 51524-3 HVLP, NSN 9150-58-001-9654

Neste Hydraulic 22 Super är en högkvalitativ multigrade hydraulolja av superklass för krävande utomhusbruk. Den har ett extremt brett drifttemperaturområde och utmärkta köldegenskaper. Köldegenskaper och högt viskositetsindex möjliggör bästa prestanda även under extremt kalla förhållanden. Speciella tillsatser utvecklade för extrema förhållanden ger effektivt skydd mot slitage, oxidation och korrosion. Tack vare dess goda luftavskiljnings- och emulgeringsegenskaper kan den användas även under svåra förhållanden.

Applikationer

Neste Hydraulic 22 Super har utmärkta egenskaper i kallt tillstånd för vinterbruk. Neste Hydraulic Super-oljor används till exempel i grävmaskiner, skogsmaskiner, schaktmaskiner, gaffeltruckar, kranar etc. hydraulik.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	851	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	22	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	5,1	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	168		ASTM D2270
Viskositet @ -20 °C	665	cSt	ASTM D445
Flampunkt (COC)	202	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-54	°C	ASTM D5949

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

[© Neste](#) [Evästeet](#) [Hallitse evästeitä](#) [Käyttöehdot](#) [Tietosuoja](#) [Ilmoita epäkohdasta](#) [Modernin orjuuden lausunto](#)

