



Neste Hydraulic 32 Super

Hydraulolja för brett temperaturområde



Extra brett drifttemperaturområde



Utmärkta slitageskyddande egenskaper



Effektivt skydd mot korrosion

Prestanda

ISO VG 32, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV, DIN 51524-3 HVLP, SS 15 54 34 AV, AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1, Cincinnati Milacron P-68, Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003), Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S, NSN 9150-58-001-9652

Neste Hydraulic 32 Super är en högkvalitativ multigrade hydraulolja av superklass för krävande utomhusbruk. Den har ett extremt brett drifttemperaturområde och utmärkta köldegenskaper. Köldegenskaper och högt viskositetsindex möjliggör bästa prestanda även i extremt kalla förhållanden. Speciella tillsatser utvecklade för extrema förhållanden ger effektivt skydd mot slitage, oxidation och korrosion. Tack vare dess goda luftavskiljnings- och emulgeringsegenskaper kan den användas även under svåra förhållanden.

Applikationer

Neste Hydraulic 32 Super är lämplig för alla hydraulsystem i både mobila och utomhusbruk. Neste Hydraulic 32 Super är utvecklad för användning året runt när temperaturen är låg vid start och hög vid drift av hydraulsystemen. Neste Hydraulic 32 Super används till exempel i grävmaskiner, skogsmaskiner, schaktmaskiner, gaffeltruckar, kranar etc. hydraulik.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	857	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	32	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	7,2	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	200		ASTM D2270
Viskositet @ -20 °C	1100	cSt	ASTM D445
Viskositet @ -30 °C	3470	ASTM D445	cSt
Flampunkt (COC)	204	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-45	°C	ASTM D5949

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

[Asiakkuus ja edut](#)

[Neste-äppi](#)

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

