



Neste Hydraulic 32

Hydraulolja för utomhusbruk



Brett driftstemperaturområde



Effektivt skydd mot korrosion



Mycket god skjuvstabilitet



Bra slitageskyddande egenskaper

Prestanda

ISO VG 32, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV, DIN 51524-3 HVLP, Eaton Brochure 03-401-2010, NSN 9150-58-001-9721

Neste Hydraulic 32 är en högkvalitativ universalhydraulolja för utomhusbruk. Denna olja är speciellt utformad för terrängapplikationer och jordbruksmaskiner. Neste Hydraulic 32 har utmärkt skjuvstabilitet vilket innebär att viskositeten inte sjunker ens under långa oljebytesintervall. Den högkvalitativa basoljan och premiumtillsatserna ger utmärkt skydd mot slitage, skumbildning, korrosion och oxidation. Om ett ännu bredare driftstemperaturområde och bättre kylegenskaper krävs rekommenderar vi användning av Neste Hydraulic Super-series hydrauloljor.

Applikationer

Neste Hydraulic 32 är lämplig för hydrauliska system i både mobila och industriella applikationer året runt. Typiska tillämpningar för Neste Hydraulic 32 är grävmaskiner, skogs- och jordbruksmaskiner, schaktmaskiner, gaffeltruckar etc.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	861	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	32	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	6,3	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	152		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	205	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-37	°C	ASTM D5949
Rost A	pass		ASTM D665
Rost B	pass		ASTM D665

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

