



Neste Hydraulic 46 Super

Hydraulolja för brett temperaturområde



Extra brett drifttemperaturområde



Utmärkta slitageskyddande egenskaper



Effektivt skydd mot korrosion

Prestanda

ISO VG 46, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV, DIN 51524-3 HVLP, Bosch Rexroth RE 90220 notes, Eaton Brochure 03-401-2010, NSN 9150-58-001-9650

Neste Hydraulic 46 Super är en högkvalitativ multigrade hydraulolja av superklass för krävande utomhusbruk. Den har ett extremt brett drifttemperaturområde och utmärkta köldegenskaper. Köldegenskaper och högt viskositetsindex möjliggör bästa prestanda även under extremt kalla förhållanden. Speciella tillsatser utvecklade för extrema förhållanden ger effektivt skydd mot slitage, oxidation och korrosion. Tack vare dess goda luftavskiljnings- och emulgeringsegenskaper kan den användas även under svåra förhållanden.

Applikationer

Neste Hydraulic 46 Super är lämplig för hydraulsystem i både mobila och utomhusbruk. Neste Hydraulic 46 Super är utvecklad för användning året runt när temperaturen är låg vid start och hög vid drift av hydraulsystemen. Neste Hydraulic 46 Super kan även användas i extremt låga temperaturer när förvärmning används vid behov. Neste Hydraulic 46 Super används till exempel i grävmaskiner, skogsmaskiner, schaktmaskiner, gaffeltruckar, kranar etc. hydraulik.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	860	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	46	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	9,2	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	>185		ASTM D2270
Viskositet @ -20 °C	1930	cSt	ASTM D445
Viskositet @ -30 °C	6300	ASTM D445	cSt
Flampunkt (COC)	210	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-44	°C	ASTM D5949
Rost A	pass		ASTM D665
Rost B	pass		ASTM D665
Kopparkorrosion	1A		ASTM D130
FZG-felfas	12		ASTM D5182

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

© Neste

Evästeet

Hallitse evästeitä

Käyttöehdot

Tietosuoja

Ilmoita epäkohdasta

Modernin orjuuden lausunto

