



Neste Hydraulic 46

Hydraulolja för utomhusbruk

- ✓

Brett driftstemperaturområde
- ✓

Effektivt skydd mot korrosion
- ✓

Mycket god skjuvstabilitet
- ✓

Bra slitageskyddande egenskaper

Prestanda

ISO VG 46, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV, DIN 51524-3 HVLP, Eaton Brochure 03-401-2010, NSN 9150-58-001-9651

Neste Hydraulic 46 är en högkvalitativ universalhydraulolja för utomhusbruk. Denna olja är speciellt utformad för terrängapplikationer och jordbruksmaskiner. Neste Hydraulic 46 har utmärkt skjuvstabilitet vilket innebär att viskositeten inte sjunker ens under långa oljebytesintervall. Den högkvalitativa basoljan och premiumtillsatserna ger utmärkt skydd mot slitage, skumbildning, korrosion och oxidation. Om ett ännu bredare driftstemperaturområde och bättre kylegenskaper krävs rekommenderar vi användning av Neste Hydraulic Super-series hydrauloljor.

Applikationer

Neste Hydraulic 46 är lämplig för hydrauliska system i både mobila och industriella applikationer. Typiska applikationer för Neste Hydraulic 46 är grävmaskiner, skogs- och jordbruksmaskiner, schaktmaskiner, gaffeltruckar etc.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	865	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	46	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	8,1	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	150		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	210	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-36	°C	ASTM D5949
Brookfield Viskositet @ -20 °C	2285	cP	ASTM D2983

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat
- Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet
- Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut
- Neste-äppi
- Ideat ja vinkit
- Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

[© Neste](#) [Evästeet](#) [Hallitse evästeitä](#) [Käyttöehdot](#) [Tietosuoja](#) [Ilmoita epäkohdasta](#) [Modernin orjuuden lausunto](#)

