



Neste Hydraulic 68 Super

Hydraulolja för brett temperaturområde



Extra brett drifttemperaturområde



Utmärkta slitageskyddande egenskaper



Effektivt skydd mot korrosion

Prestanda

ISO VG 68, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV, DIN 51524-3 HVLP, SS 15 54 34 AV, AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1, Cincinnati Milacron P-69, Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003), Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S, NSN 9150-58-001-9639

Neste Hydraulic 68 Super är en högkvalitativ multigrade hydraulolja av superklass för krävande utomhusbruk. Den har ett extremt brett drifttemperaturområde och utmärkta köldegenskaper. Köldegenskaper och högt viskositetsindex möjliggör bästa prestanda även under extremt kalla förhållanden. Speciella tillsatser utvecklade för extrema förhållanden ger effektivt skydd mot slitage, oxidation och korrosion. Tack vare dess goda luftavskiljnings- och emulgeringsegenskaper kan den användas även under svåra förhållanden.

Applikationer

Neste Hydraulic 68 Super är lämplig för hydraulsystem i både mobila och utomhusbruk. Neste Hydraulic 68 Super är utvecklad för användning året runt när temperaturen är låg vid start och hög vid drift av hydraulsystemen. Neste Hydraulic 68 Super kan även användas i mycket låga temperaturer när förvärmning används vid behov. Neste Hydraulic 68 Super används till exempel i grävmaskiner, skogsmaskiner, schaktsmaskiner, gaffeltruckar, kranar etc. hydraulik. Neste Hydraulic 68 Super kan även användas i mycket höga utomhustemperaturer.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	878	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	68	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	11,4	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	163		ASTM D2270
Viskositet @ -20 °C	4930	cSt	ASTM D445
Flampunkt (COC)	227	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-42	°C	ASTM D5949

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

[Tuotteet](#)

[Häiriötiedotteet](#)

[Asiakkuus ja edut](#)

[Neste-äppi](#)

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

