



Neste Hydraulic HLP 150

Industriell hydraulolja



Effektivt skydd mot slitage



Bra korrosionsskydd



God oxidationsstabilitet



Utmärkt skjuvstabilitet

Prestanda

ISO VG 150, ISO 11158 HM, DIN 51524-1 HL, DIN 51524-2 HLP, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S, NSN 9150-58-001-9707

Neste Hydraulic HLP 150 är tillverkad av mineralolja av högsta kvalitet. Speciella tillsatser ger dem effektivt skydd mot slitage, korrosion, oxidation och skumbildning.

Applikationer

Neste Hydraulic HLP 150 är en hydraulolja lämplig för industriella och många fordonshydrauliska system. Den kan också användas för att smörja ett antal olika växelsystem och diverse lager.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	876	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	150	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	15,7	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	108		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	252	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-27	°C	ASTM D5949
FZG-felfas	12		ASTM D5182

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

