



Neste Hydraulic HLP 32 ZFX

Zinkfri industriell hydraulolja



Effektivt skydd mot slitage



Bra korrosionsskydd



God oxidationsstabilitet



Zinkfritt tillsatssystem

Prestanda

ISO VG 32, ISO 11158 HM, DIN 51524-2 HLP, Bosch Rexroth RE 90220 notes, Eaton Brochure 03-401-2010, NSN 9150-58-001-9705

Neste Hydraulic HLP 32 ZFX är en askfri hydraulolja av hög kvalitet för industriella tillämpningar. Den har utmärkta slitageskyddande egenskaper och filtrerbarhet. Tillsatssystemet är baserat på miljövänlig kemi som inte innehåller några metaller.

Applikationer

Neste Hydraulic HLP 32 ZFX är en högpresterande hydraulolja för olika industriella hydraulsystem. Neste Hydraulic HLP 32 ZFX är särskilt lämplig när en zinkfri olja med utmärkt filtrerbarhet krävs. Neste Hydraulic HLP 32 ZFX kan även användas som kompressorolja.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	869	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	32	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	5,4	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	102		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	211	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-28	°C	ASTM D5949
Rost A	pass		ASTM D665
Rost B	pass		ASTM D665
Kopparkorrosion	1A		ASTM D130
FZG-felfas	12		ASTM D5182

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

