



Neste Hydraulic HLP 32

Industriell hydraulolja



Effektivt skydd mot slitage



Bra korrosionsskydd



God oxidationsstabilitet



Utmärkt skjuvstabilitet

Prestanda

ISO VG 32, ISO 11158 HM, DIN 51524-1 HL, DIN 51524-2 HLP, Bosch Rexroth RE 90220 notes, Denison HF-0, HF-1, HF-2, NSN 9150-58-001-9706

Neste Hydraulic HLP 32 är tillverkad av mineralolja av högsta kvalitet. Speciella tillsatser ger dem effektivt skydd mot slitage, korrosion, oxidation och skumbildning.

Applikationer

Neste Hydraulic HLP 32 är en hydraulolja lämplig för industriella och många fordonshydrauliska system. Den kan också användas för att smörja ett antal olika verktygsmaskiner, kugghjulssystem och diverse lager.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	862	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	32	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	5,5	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	105		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	211	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-33	°C	ASTM D5949
Rost A	pass		ASTM D665
Rost B	pass		ASTM D665
Kopparkorrosion	1A		ASTM D130
FZG-felfas	10		ASTM D5182

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

