



# Neste Hydraulic HLP 46

## Industriell hydraulolja



Effektiv slitsstyrka



Bra korrosionsbeständighet



Bra oxidationsbeständighet



Blir inte tunnare vid användning

### Prestanda

**ISO VG 46, ISO 11158 HM, DIN 51524-1 HL, DIN 51524-2 HLP, Bosch Rexroth RE 90220 notes, Denison HF-0, HF-1, HF-2, NSN 9150-58-001-9704**

Neste Hydraulic HLP 46 är tillverkad av högkvalitativ mineralbasolja. Dess tillsatser ger effektivt skydd mot slitage, korrosion, oxidation och skumbildning.

### Applikationer

Neste Hydraulic HLP 46 är en hydraulolja av högsta klass som är lämplig för industriella system och många hydrauliska system för rullande materiel. Den kan också användas för att smörja olika verktygsmaskiner, växellådor och diverse lager.

### Typiska egenskaper

|                       |      |                   |            |
|-----------------------|------|-------------------|------------|
| Densitet 15 °C        | 868  | kg/m <sup>3</sup> | ASTM D4052 |
| Viskositet vid 40 °C  | 46   | cSt               | ASTM D445  |
| Viskositet vid 100 °C | 6,8  | cSt               | ASTM D445  |
| Viskositetsindex      | 104  |                   | ASTM D2270 |
| Flampunkt (COC)       | 220  | °C                | ASTM D92   |
| Hällpunkt             | -32  | °C                | ASTM D5949 |
| Rost A                | pass |                   | ASTM D665  |
| Rost B                | pass |                   | ASTM D665  |
| Kopparkorrosion       | 1A   |                   | ASTM D130  |
| FZG-felfas            | 12   |                   | ASTM D5182 |

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

