



Neste Industrial Gear 320 EP

Industriell växellådsolja



Utmärkta EP-egenskaper



Bra korrosionsskyddande egenskaper



Utmärkt oxidationsbeständighet

Prestanda

ISO VG 320, ISO 12925-1 Class L-CKC, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02 6 EP, David Brown 6EP, U.S. Steel 224

Neste Industrial Gear EP-oljor är tillverkade av högkvalitativa paraffiniska basoljor blandade med blyfria EXA-tillsatser som innehåller fosfor och svavel.

Applikationer

Neste Industrial Gear EP-oljor rekommenderas för smörjning av tunga kugghjul. De är också lämpliga för många hårt belastade glid- och rullager, och kan användas för vibrerande och överbelastade föremål. Neste Industrial Gear EP-oljor finns i en lämplig kvalitet för varje kugghjulstyp, varje storlek och varje prestanda.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	895	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	320	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	24,2	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	96		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	256	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-12	°C	ASTM D5949
Rost B	läpäisee		ASTM D665
Skummande egenskaper	0/0,0/0,0/0	ml	ASTM D892
FZG-felfas	>12		ASTM D5182
4-kulssvetsbelastning	250	kg	ASTM D2783

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

