



Neste Industrial Gear 68 EP

Industriell växellådsolja



Utmärkta EP-egenskaper



Bra korrosionsskyddande egenskaper



Utmärkt oxidationsbeständighet

Prestanda

ISO VG 68, ISO 12925-1 CKC-CKD, DIN 51517-3 CLP, ANSI/AGMA 9005-F16

Neste Industrial Gear EP-oljor är tillverkade av högkvalitativa paraffiniska basoljor blandade med blyfria EXT-tillsatser som innehåller fosfor och svavel.

Applikationer

Neste Industrial Gear EP-oljor rekommenderas för smörjning av tunga kugghjul. De är också lämpliga för många hårt belastade glid- och rullager och kan användas för vibrerande och överbelastade föremål. Neste Industrial Gear EP-oljor finns i en lämplig kvalitet för varje kugghjulstyp, varje storlek och varje prestanda.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	882	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	68	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	8,6	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	100		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	219	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-27	°C	ASTM D5949
Rost A	läpäisee		ASTM D665
Rost B	läpäisee		ASTM D665

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

