



Neste Industrial Gear S 150 EP

Helsyntetisk industriell växellådsolja



Utmärkt skydd mot mikropitting



Utmärkta EP-egenskaper



Mycket brett drifttemperaturområde



Extremt goda egenskaper vid låga temperaturer

Prestanda

ISO VG 150, ISO 12925-1 Class L-CKD, DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-E02 4 EP, David Brown 4EP

Neste Industrial Gear S-EP-oljor är baserade på en helsyntetisk basvätska som ger dem utmärkta egenskaper vid kall drift och utmärkt stabilitet vid höga drifttemperaturer.

Neste Industrial Gear S-EP-oljor innehåller effektiva extremtryckstilläts (EP) vilket gör dem idealiska för industriella tunga kugghjul och cirkulationssmörjsystem.

Applikationer

Helsyntetiska Neste Industrial Gear S-EP-oljor används i industriella tunga kugghjul och cirkulationssmörjsystem, särskilt där start sker vid låga temperaturer, där drifttemperaturen är hög eller där det finns stora temperaturfluktuationer. Dessa oljor minskar energiförbrukningen och förbättrar smörjeffektiviteten universellt. Eftersom dessa är oljor täcker en Neste Industrial Gear S-EP flera ISO-VG-applikationsområden. Detta hjälper till att undvika säsongsbetonade oljebyten vid utomhusbruk och minskar antalet oljekvaliteter som krävs. Vid höga drifttemperaturer kan oljebytesintervallen ofta förlängas mångfalt.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	848	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	150	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	20,1	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	155		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	226	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-52	°C	ASTM D5949
FZG-felfas	>12		ASTM D5182

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

[Asiakkuus ja edut](#)

[Neste-äppi](#)

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

