



Neste Lamda 150 ZF

Syntetisk, zinkfri pappersmaskinolja



Långt dräneringsintervall



Utmärkt termisk och oxidationsstabilitet



Brett driftstemperaturområde



Utmärkt rostskydd

Prestanda

ISO VG 150

En helsyntetisk basvätska med utmärkt värmebeständighet och ett högt naturligt viskositetsindex används för att tillverka Neste Lamda 150 ZF. Denna olja innehåller högpresterande tillsatser för effektiv rost-, skum-, slitage- och oxidationsbeständighet. Neste Lamda 150 ZF behåller sina smörjegenskaper längre och fungerar smidigt vid högre temperaturer än vanliga mineraloljor.

Applikationer

Neste Lamda 150 ZF är särskilt lämplig för lager som används i högpresterande pappersmaskiner med drifttemperaturer över +95 °C och axiella och radiella belastningar. Neste Lamda 150 ZF används särskilt i nedböjningskompenserade valsar, cirkulationssmörjning av torkande delar och i hydraulik när utmärkt termisk stabilitet och långa bytesintervall krävs.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	842	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	150	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	20,2	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	156		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	236	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-51	°C	ASTM D5949
Rost A	läpäisee		ASTM D665
Rost B	läpäisee		ASTM D665
FZG-felfas	12		ASTM D5182

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

[© Neste](#) [Evästeet](#) [Hallitse evästeitä](#) [Käyttöehdot](#) [Tietosuoja](#) [Ilmoita epäkohdasta](#) [Modernin orjuuden lausunto](#)

