



Neste MP Grease

Universalfett för fordon

- ✓ Multifunktionell
- ✓ Bra rostskyddande egenskaper
- ✓ Bra slitageskyddande och EP-egenskaper
- ✓ God vidhäftning till metallytor

Prestanda

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2, **NLGI 2**, **DIN 51502: KP2K-30**, **NSN 9150-58-001-9678**

Neste MP Grease är ett litumbaserat universalfett för smörjning av fordon. Oljekomponenten är högkvalitativ mineralolja och strukturen har god stabilitet mot mekanisk stress.

Applikationer

Neste MP Grease rekommenderas för året runt-smörjning av fordonschassin, hjullager och CV-leder. Det ger lång livslängd med låg fettförbrukning.

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C	900	kg/m ³	IP 530
Förtjockningsmedel	Litium		
NLGI-klass	2		
Genomslag	265-295	0,1 mm	ISO 2137
Basoljeviskositet vid 40 °C	110	cSt	ASTM D7152
Basoljeviskositet vid 100 °C	11	cSt	ASTM D7152
Vattentålighet	1		DIN 51807:1
Droppunkt	>180	°C	IP 396
4-kulssvetsbelastning	2600	N	
Driftstemperaturområde	-30...+120 °C		
Max momentan temperatur	130	°C	

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

[Asemat](#)[Tiedotteet ja uutiset](#)[Tuotteet](#)[Häiriötiedotteet](#)[Asiakkuus ja edut](#)[Neste-äppi](#)[Ideat ja vinkit](#)[Saavutettavuusseloste](#)[Asiakaspalvelu ja tuki](#)[© Neste](#)[Evästeet](#)[Hallitse evästeitä](#)[Käyttöehdot](#)[Tietosuoja](#)[Ilmoita epäkohdasta](#)[Modernin orjuuden lausunto](#)