



Neste Nexlube 32 AW

Livsmedelsklassad smörjolja



Ren, färglös/nästan färglös, smamlös, nästan luktfri



Flera applikationer



Långt dräneringsintervall



Utmärkta kylegenskaper

Prestanda

ISO VG 32, FDA 21 CFR 178.3570

Neste Nexlube 32 AW är ett helsyntetiskt industrismörjmedel av högsta kvalitet för tillämpningar där såväl teknisk prestanda som hög renhetsgrad krävs.

Neste Nexlube 32 AW är baserad på en helsyntetisk basolja som uppfyller renhetskraven från livsmedelsmyndigheter och farmakopéer. Denna basolja ger smörjmedlet dess enastående köldegenskaper och en mycket god värmestabilitet.

Neste Nexlube 32 AW innehåller effektiva NSF H1-godkända tillsatser som möjliggör användning av denna olja som kompressor-, hydraul- och cirkulationsolja i maskiner inom livsmedels-, kosmetika- och läkemedelsindustrin där det finns risk för att smörjmedlet kommer i kontakt med produkten. Neste Nexlube 32 AW uppfyller kraven i FDA 21 CFR 178.3570.

Applikationer

Neste Nexlube 32 AW rekommenderas för - Allmän smörjning - Lager - Hydraulik - Luftverktyg - Dimsmörjning

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	856	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	32	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	6,2	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	146		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	235	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-57	°C	ASTM D5949
FZG-felfas	>10		ASTM D5182

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

[Asiakkuus ja edut](#)

[Neste-äppi](#)

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

