

Neste OH Grease 0

Terräng vinterfett



- ✓

Utmärkt vidhäftning på metallytor
- ✓

Utmärkt pumpbarhet även under vintern
- ✓

Bra skydd mot stötar
- ✓

Utmärkt vattenskydd

Prestanda

ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHB0, **NLGI 0**, **DIN 51502**: KP0K-40, **NSN** 9150-58-001-9677

Neste OH Grease 0 är tillverkad av högviskös mineralolja och kalcium-12-hydroxystearat. Produkten har utmärkt vidhäftning till metallytor, klibbig struktur, utmärkt pumpbarhet och utmärkt motståndskraft mot vatten. Dessa egenskaper ger ett gott skydd mot slitage och korrosion för längre serviceintervall. EP- och slitageskyddstillätsorna i Neste OH Grease 0 ger utmärkt skydd mot tunga belastningar eller stötar.

Applikationer

Neste OH Grease 0 rekommenderas för smörjning av stift- och bussningsenheter, hydrauliska länkagestift, svängtappar etc. i bygg- och skogsmaskiner samt jordbruksutrustning under vintern.

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C	890	kg/m³	IP 530
Förtjockningsmedel	Vattenfri kalcium		
NLGI-klass	0		
Genomslag	355 - 385	0,1 mm	ISO 2137
Basoljeviskositet vid 40 °C	1370	cSt	ASTM D7152
Basoljeviskositet vid 100 °C	95	cSt	ASTM D7152
Droppunkt	>120	°C	IP 396
4-kulssvetsbelastning	3000	N	
Driftstemperaturområde	-40...+120 °C		
Max momentan temperatur	130	°C	
Färg	röd		Visuell

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

© Neste Evästeet Hallitse evästeitä Käyttöehdot Tietosuoja Ilmoita epäkohdasta Modernin orjuuden lausunto

