



Neste OH Grease 2

Terrängfett

- Utmärkt vidhäftning på metallytor
- Bra slitageskyddande och EP-egenskaper
- Bra skydd mot stötar
- Utmärkt vattenskydd

Prestanda

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB 2, **NLGI 2**, DIN 51502: KP 2K-30, **NSN 9150-58-001-9676**

Neste OH Grease 2 är tillverkad av högviskös mineralolja och kalcium-12-hydroxystearat. Produkten har utmärkt vidhäftning till metallytor, klibbig struktur och utmärkt motståndskraft mot vatten. Dessa egenskaper ger ett gott skydd mot slitage och korrosion för längre serviceintervall. EP- och slitageskyddstillätsarna i Neste OH Grease 2 ger utmärkt skydd mot tunga belastningar eller stötar.

Applikationer

Neste OH Grease 2 rekommenderas för smörjning av bultar och bussningar, hydrauliska länktappar, svängtappar etc. i bygg- och skogsmaskiner samt jordbruksutrustning. Produkten kan även användas som chassifett för fordon och för smörjning av lågvarviga rullager och lager. Rekommenderas inte för hjullager i fordon.

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C	900	kg/m³	IP 530
Förtjockningsmedel	Vattenfri kalcium		
NLGI-klass	2		
Genomslag	265-295	0,1 mm	ISO 2137
Basoljeviskositet vid 40 °C	1380	cSt	ASTM D7152
Basoljeviskositet vid 100 °C	95	cSt	ASTM D7152
SKF Emcor, saltvatten	<2-2		ISO 11007
Droppunkt	>140	°C	IP 396
4-kulssvetsbelastning	3200	N	
Driftstemperaturområde	-30...+120 °C		
Max momentan temperatur	130	°C	

Färg

röd

Visuell

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

[Asemat](#)[Tiedotteet ja uutiset](#)[Tuotteet](#)[Häiriötiedotteet](#)[Asiakkuus ja edut](#)[Neste-äppi](#)[Ideat ja vinkit](#)[Saavutettavuusseloste](#)[Asiakaspalvelu ja tuki](#)[© Neste](#)[Evästeet](#)[Hallitse evästeitä](#)[Käyttöehdot](#)[Tietosuoja](#)[Ilmoita epäkohdasta](#)[Modernin orjuuden lausunto](#)