



Neste Pneumatic 46

Olja för pneumatiska verktyg



Utmärkta slitageskyddande egenskaper



Låg oljedimma



Utmärkt vidhäftning

Prestanda

ISO VG 46, ISO-L-PAC, ISO-L-PBC

Neste Pneumatic 46 är tillverkad av högraffinerade mineralbasoljor och tillsatser för starkare oljefilm, bättre slitstyrka, bättre vidhäftning till metallytor och högre korrosionsbeständighet. Tillsatserna absorberar även vatten, förhindrar isbildning och förbättrar oljans kapillärpenetration.

Applikationer

Neste Pneumatic 46 används huvudsakligen för smörjning av roterande luftverktyg. Dessutom kan den användas för tunga luftverktyg, t.ex. bergborrar, utomhus under vintern.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	869	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	46	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	7,2	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	121		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	193	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-39	°C	ASTM D5949
Rost B	läpäisee		ASTM D665

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

