



Neste Premium A3/B4 10W-40

Syntetisk motorolja



Bra kallstartsprestanda



Omfattande motorskydd



Långt dräneringsintervall



Prestanda

API SN, SM, SL, SJ/CF, **ACEA** A3/B4, **Fiat** 9.55535.D2, 9.55535.G2, **MB** 229.3, **PSA** B71 2300, **Renault** RN 0700 / RN 0710, **VW** 501 01 / 502 00 / 505 00 , **NSN** 9150-58-001-9630

Neste Premium A3/B4 10W-40 är en högkvalitativ syntetisk motorolja för omfattande motorskydd. Den överträffar prestandakriterierna för de amerikanska API SN- och europeiska ACEA A3/B4-standarderna. Den överträffar också många krav från originalutrustningstillverkare (OEM) och ger hög prestanda i personbilar och lätta fordon.

UTMÄRKT MOTORSKYDD MOT SLITAGE

Neste Premium A3/B4 10W-40 skyddar effektivt motorn mot slitage även vid höga temperaturer och belastningar. Den bildar ett extremt effektivt skyddande lager på motorns ytor. Detta uppnås genom en kombination av en hög mängd noggrant utvalda slitageskyddstillsatser och ett tjockt smörjlagre.

RENGÖR MOTORN FRÅN AVLEGGNINGAR OCH FÖRHINDRA YTTERLIGARE AVLEGGNINGAR

En hög mängd rengöringstillsatser ger effektiv TBN-leverans för syraneutralisering, rengör motorns inre delar från avlagringar och håller motorn ren genom att bilda en skyddande film på motorns ytor. Detta hjälper till att förhindra korrosion i motorn och hjälper till att öka oljebytesintervallen.

FÖRLÄNGT BYTESINTERVALL

Den är tillverkad av högkvalitativa basoljor med goda antioxidativa egenskaper och Full SAPS-teknik som säkerställer förlängda bytesintervall. (Kontrollera alltid bytesintervallintervallet i bilens instruktionsbok).

UTMÄRKT PRIS/PRESTANDA-FÖRHÅLLANDE

Neste Premium A3/B4 10W-40 har ett mycket bra pris/prestanda-förhållande. Det är ett utmärkt alternativ för äldre motorer och motorer som kräver motoroljor med tidigare generationers OEM-specifikationer. Ändå är det ett mycket bra alternativ även för nya motorer, eftersom dess prestanda vida överträffar kraven i branschstandarder.

OMFATTANDE MOTORSMÖRJNING VID KALLA OCH VARMA TEMPERATURER

Den har god temperaturstabilitet vilket möjliggör enkel kallstart och effektivt motorskydd vid höga temperaturer.

Applikationer

Neste Premium A3/B4 10W-40 rekommenderas för året runt-användning i både bensin-, diesel- och turboladdade motorer. Den är särskilt lämplig för äldre personbils- och lätta fordonsmotorer från Mercedes Benz, Renault och VAG-gruppen. Kontrollera din bilmotors lämplighet enligt prestandakrav och godkännandena i detta produktdatablad. Den är lämplig för många europeiska, nordamerikanska och asiatiska OEM-personbilar och lätta fordon. Dess fördelar är särskilt tydliga på vintern, om motorerna startas vid kalla temperaturer utan extra värmare, och på sommaren när höga oljetemperaturer kan orsaka överdriven oljeförbrukning, om lägre viskositetsgrader används. Rekommenderas inte för bilar med avgasefterbehandlingssystem.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	829	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	98	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	14,3	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	151		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	226	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-39	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) @ -25 °C	6590	cP	ASTM D5293
HTHS-viskositet vid 150 °C	4,1	cP	ASTM D4683
Noack-volatilitet	9,9	%	ASTM D5800
Basnummer (TBN)	10,6	mg KOH/g	ASTM D2896
Syratal (TAN)	2,3	mg KOH/g	ASTM D664

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat

Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet

Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut

Neste-äppi
- Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste
- Asiakaspalvelu ja tuki

