



Neste Premium A3/B4 5W-40

Syntetisk motorolja



Bra kallstartsprestanda



Omfattande motorskydd



Långt dräneringsintervall



Prestanda

API SN, SM, SL, SJ / CF, **ACEA** A3/B4, **Fiat** 9.55535.N2, 9.55535.Z2, **GM-LL-A-025**, GM-LL-B-025, **MB** 226.5, MB 229.3, **Porsche** A40, **Renault** RN 0700 / RN 0710, **VW** 502 00 / 505 00, **NSN** 9150-58-001-9623

Neste Premium A3/B4 5W-40 är en högkvalitativ syntetisk motorolja med förbättrat slitageskydd. Den överträffar prestandakraven enligt amerikanska API SP- och europeiska ACEA A3/B4-standarder. Den överträffar också många krav från originalutrustningstillverkare (OEM) och ger hög prestanda i personbilar och lätta fordon.

UTMÄRKT SKYDD MOT MOTORSLITAGE

Neste Premium A3/B4 5W-40 skyddar effektivt motorn mot slitage även vid höga temperaturer och belastningar. Den bildar en mycket effektiv skyddande smörffilm på motorns ytor. Detta uppnås genom en kombination av hög viskositet och noggrant utvalda slitageskyddande tillsatser av högsta klass.

RENGÖR MOTORAVLEGNINGAR OCH FÖRHINDRA YTTERLIGARE BILDNING

En stor mängd rengöringstillsatser ger en effektiv TBN-egenskap för syraneutralisering, rengör motorns inre delar från rester och håller motorn ren genom att bilda en skyddande film på motorns ytor. Detta hjälper till att förhindra motorkorrosion och förlänger oljebytesintervallen.

UTMÄRKT PRIS-PRESTANDA-FÖRHÅLLANDE

Neste Premium A3/B4 5W-40-olja erbjuder ett mycket bra pris-prestanda-förhållande. Det är ett utmärkt alternativ för äldre motorer och motorer som kräver motoroljor som uppfyller tidigare generationers OEM-specifikationer. Ändå är det också ett mycket bra alternativ för nya motorer, eftersom dess prestanda avsevärt överträffar branschstandardkraven.

EFFEKTIV MOTORSMÖRJNING I KALLA OCH VARMA TEMPERATURER

Den har ett mycket brett drifttemperaturområde, vilket möjliggör enkel kallstart och effektivt motorskydd vid höga temperaturer.

Applikationer

Neste Premium A3/B4 5W-40 olja rekommenderas för året runt-användning i bensin-, diesel- och turbomotorer. Den är särskilt lämplig för äldre personbilar och lätta nyttofordon från Mercedes Benz, Renault och VAG-gruppen. Kontrollera din bils motorkompatibilitet enligt prestandakraven och godkännandena i detta produktdatablad. Den är lämplig för många europeiska, nordamerikanska och asiatiska OEM-personbilar och lätta nyttofordon. Dess fördelar är särskilt tydliga på vintern, om motorerna

startas i kalla temperaturer utan extra värmare, och på sommaren, då höga oljetemperaturer kan orsaka överdriven oljeförbrukning om oljor med lägre viskositet används. Rekommenderas inte för bilar med avgasefterbehandlingssystem.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	852	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	87	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	14,2	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	169		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	224	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-39	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) @ -30 °C	max 6 400	cP	ASTM D5293
Basnummer (TBN)	10,1	mg KOH/g	ASTM D2896
Syratal (TAN)	2,6	mg KOH/g	ASTM D664

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat

Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet

Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut

Neste-äppi
- Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste
- Asiakaspalvelu ja tuki

