



Neste Premium ATF Multi

Automatvæxellådsolja för flera fordon



Extremt brett tillämpningsområde



Extra brett driftstemperaturområde



Extra bra slitageskydd



Lämplig för långa bytesintervaller

Prestanda

ATF:, Audi/Seat/Skoda/VW G 052 025-A2, G 052 055, G 052 162-A2, G 052 990/A2, G 053 025-A2, G 053 162-A1, Audi/Seat/Skoda/VW G 055 005-A/A1/A2, G 055 025-A2, G 055 162-A2/A6, G 055 540-A2, G 060 162/A2, Bentley PY112995PA, BMW 81 22 9 400 272, 81 22 9 400 275, 81 22 9 400 272, 83 22 0 142 516, 83 22 0 24 359, 83 22 0 397 114, BMW 83 22 0 402 413, 83 22 0 403 248, 83 22 0 403 249, 83 22 2 152 426, 83 22 2 289 720, BMW 83 22 7 542 290, 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807, **BMW** ATF 3.0, ATF 3+, M-1375.4, **Caterpillar** TO-2, **Chrysler/Dodge/Jeep** 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA, **Chrysler/Dodge/Jeep** MS 7176 (ATF +), MS 7176D (ATF +2), MS 7176E (ATF +3), MS 9602 (ATF +4), **Daihatsu** AMMIX ATF D-II, D-III SP, **Fiat** 9.55550-AV4, **Ford** Mercon, Mercon LV, Mercon SP, Mercon V, FNR5, **Ford** XL-12, XT-10 QLV, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM, XT-5-QM (V), XT-6-DSP (SP), XT-6-QSP, XT-8-QAW, XT-9-QMMF5, **Ford** 138-CJ, 166-H, 922-A1, 924-A, 938-A/SF, **GM** 1940700, 2217466, 2217466, 9985010, 9985835, 9986195, 12378515, **GM** 21005966, 88863400, 88863400, 88863401, 88900925, 93160393, 93165147, **GM** ATF, Type A, Type A Suffix A, Autotrak II, TASA, MOPAR AS 68 RC (T-IV), **GM** Dexron B, II, IID, IIE, III, IIIF, IIIG, IIHH, VI, **Honda/Acura** ATF-Z1, DW-1, Type 3.0, Type 3.1, **Hyundai/Kia** 040000C90SG, ATF Red-1K, NWS 9638, SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV M, SP-IV-RR, **Isuzu** 08200-9001, ATF-II, ATF-III, ATF-SP, SCS Fluid, Besco ATF III, **Jaguar** Land Rover 8432, JLM 20292, 21044, 20238, LR0022460, LR023288, TYK500050, **MAN** 339 Type D, Type F, V-1, V-2, Z-1, Z-2, Z-3, **Maserati** 231603, **Mazda** ATF 3317, D-II, F-1, FZ, M-III, M-V, N-1, S-1, **MB** 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 41, 91, NAG 1, NAG 2, **Mitsubishi/Fuso** ATF-A4, Diaqueen ATF PA, ATF-MA1, AW, J2, J3, SK, SP-II, SP-III, SP-IV, **Nissan** Matic Fluid C, D, J, K, S, W, **Peugeot/Citroën** Z 000169756, **Porsche** 000 043 205 09, 000 043 205 28, 999 917 547 00 (A2), T-IV, Z 000 169 756, **Renault** DPO/AL4, Matic D2, **Ssang yong** DSIH 5M-66, **Subaru** ATF, ATF 5AT, ATF HP, K0140Y0700, **Suzuki** AT OIL 5D06, ATF 2326, 2384K, 3314, 3317, **Toyota** ATF T-III, T-IV, Type T, WS, **Volvo** 97325, 97335, CE 97340, CE 97341, CE 97342, PN 1161521, PN 1161540, PN 1161640, STD 1273.41, **CVT:**, Audi/Seat/Skoda/VW Multitronic, TL 521 16 (G 052 516), TL 521 80 (G 052 180), **BMW** Mini Cooper Mini Cooper 83 22 0 429 154, 83 22 0 136 376, ZF CVT V1, **Chrysler/Dodge/Jeep** CVT+4, NS-2, **Daihatsu** AMMIX CVT Fluid DC, DFC, DFE, TC, **Ford** CFT, CVT 23, CVT 30, M2C199A, M2C928A, M2C933A, Mercon C, **GM** GM 1940713, 1940714, DEX-CVT, VT40, **Honda/Acura** CVT, HCF2, Multimatic HMMF (without starting clutch), Z-1 (CVT model, without starting clutch),

Hyundai/Kia CVT-J1, SP-CVT 1, SP III (CVT model), Special CVTY fluid, **Mazda** JWS 3320, **MB** 236.20, CVT28, **MG** Rover EM-CVT, **Mitsubishi** Diaqueen SP-III (CVT model only), Part # MZ320262, **Mitsubishi** MMC Diaqueen CVT Fluid J1, MMC Diaqueen CVT Fluid J4, MMC Diaqueen CVT Fluid J4+, **Nissan** Matic W, N-CVT, NS-1, -2, -2V, -3, **Renault** Matic CVT, **Subaru** ECVT, iCVT, iCVT FG, K0425Y0710, NS-2, **Subaru** Lineartronic CV-30, CVT, CVT II, HT CVT, CVT III, **Suzuki** CVT Green 1, 1V, 2, CVTF 3320, CVTF TC, NS-2, **Toyota/Lexus** Fluid TC, Fluid FE, **Volvo** CVT 4959, **Other:**, **Aisin** Warner AW-1, AW-2, JWS 3309, JWS 3314, JWS 3324, **Allison** C-3, C-4, C-4 (synthetic), TES-295, TES-389, **Bosch** TE-ML 09, **JASO** M315 1A, 1A-LV, 2A, **NSN** 9150-58-001-9661, **Samsung** SATF-D, **Vickers** M2950-S, I-286-S, **Voith** 55.6335.xx (G607), 55.6336.xx (G13636), Service Bulletin #013 and #118, **ZF** 3, 4, & 6 speed transmissions, 4HP20, 5HP19FL, 5HP20, 5HP24, M-1375.4, S671 090 281, **ZF** TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 09X, 11A, 11B, 14A, 14B, 14C, 16L, 17C, 21L, **ZF** Lifeguardfluid 5, 6, 6+, 8, 9

Neste Premium ATF Multi är en helsyntetisk olja för automatväxellådor (AT) och kontinuerligt variabel transmission (CVT). Den är speciellt utvecklad för att möta kraven hos många AT och CVT för personbilar, skåpbilar och lätta nyttofordon.

Neste Premium ATF Multi har en utmärkt flytförmåga vid låga och höga temperaturer, vilket huvudsakligen uppnås genom att använda högkvalitativa basoljor, vilket säkerställer driftstabilitet under alla bytesintervall. Produktens flytförmåga säkerställer säker drift både vid mycket låga och höga temperaturer.

Den har en mycket låg flytpunktstemperatur, vilket gör växlingen smidig även vid mycket låga temperaturer och bibehåller korrekt smörjförmåga och skydd tills växellådan når körtemperatur.

Neste Premium ATF Multi har mycket god termisk och oxidativ stabilitet, vilket säkerställer långsam åldring av vätskorna och därmed långa bytesintervall. Noggrant utvalda dispersiva tillsatser förhindrar bildning av slam och sot, vilket förhindrar viskositetsökning och oljeförtjockning.

Extremt effektiva slitageskyddande tillsatser bildar ett effektivt skyddande lager på ytor och skyddar transmissioner från slitage under alla bytesintervall. Ytterligare skumdämpande egenskaper säkerställer effektiv drift av transmissionen och god smörjning även under svåra förhållanden.

Applikationer

Neste Premium ATF Multi är lämplig för många transmissionstillverkare från europeiska, asiatiska och nordamerikanska OEM-tillverkare. Lämplig för automatlådor i personbilar, skåpbilar och andra fordon där tillverkaren rekommenderar specifikationer enligt detta tekniska datablad. Neste Premium ATF Multi rekommenderas särskilt för BMW, Chrysler, Ford, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Infiniti, Subaru, Toyota och Lexus. Rekommenderas även för användning i servostyrning, hydraulsystem och äldre automatlådor, där Dexron- eller Mercon-vätskor krävs.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	849	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	28	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	6	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	159		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	212	°C	ASTM D92
Flampunkt (PM)	192	°C	ASTM D93
Hällpunkt	-42	°C	ASTM D5949
Brookfield Viskositet @ -40 °C	9770	cP	ASTM D2983
Basnummer (TBN)	3,2	mg KOH/g	ASTM D2896
Syratal (TAN)	0,8	mg KOH/g	ASTM D664
Färg	Röd		

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

© Neste

Evästeet

Hallitse evästeitä

Käyttöehdot

Tietosuoja

Ilmoita epäkohdasta

Modernin orjuuden lausunto

