



Neste Premium Axle 80W-90

Syntetisk axelolja



Utmärkta EP-egenskaper



Fördelar med bränsleekonomi

Prestanda

SAE 80W-90, API GL-5, API MT-1, MIL-L-2105 D, SAE J2360, AAM MS-2373, ARVIN MERITOR AXLES, DAF, IVECO, Mack GO-J, MAN 342 M2, MB 235.0, MERITOR O-94, MERITOR O76-A, MERITOR O76-B, MERITOR O76-D, MIL-PRF-2105E, NSN 9150-58-001-9660, SCANIA STO 1:0, Volvo 97321, ZF TE-ML 04G, 05A, 07A, 08, 12M, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A

Godkännanden

DTFR 12B100 (in progress)

Neste Premium Axle 80W-90 är en olja för växellådor och slutväxlar med extremtryckstillätsatser som uppfyller kraven i API GL-5-specifikationen. Den är tillverkad av högsta kvalitet Grupp III-basoljor. Neste Premium Axle 80W-90 innehåller effektiva EP-, oxidations- och rostskyddande tillsatser. Neste Premium Axle 80W-90 har en mycket bättre kallflytande förmåga än mineraloljor och halvsyntetiska oljor. Tack vare Neste Premium Axle 80W-90s goda kallflytande förmåga startar motorn lätt, växellådan smörjs omedelbart och upp till 4 % bränsle sparas, vilket för en tung 40-tons lastbil innebär en bränslebesparing på två liter per 100 km. En lastbil som kör 200 000 km per år sparar upp till 4000 liter bränsle.

Applikationer

Neste Premium Axle 80W-90 olja rekommenderas för året runt-bruk i kugghjul och slutväxlar som kräver en olja som överensstämmer med API GL-5-specifikationen.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	849	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	87	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	14,3	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	170		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	210	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-45	°C	ASTM D5949
Brookfield Viskositet @ -26 °C	9 100	cP	ASTM D2983

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

© Neste

Evästeet

Hallitse evästeitä

Käyttöehdot

Tietosuoja

Ilmoita epäkohdasta

Modernin orjuuden lausunto

