



Neste Pro+ 0W-30

Helsyntetisk motorolja



Ultimat kallstartsprestanda



Förbättrade bränsleekonomiska fördelar



Långt dräneringsintervall



Prestanda

API SP, SN PLUS, SN, SM, SL, **ACEA A5/B5**, **NSN 9150-58-001-9710**

Godkännanden

BMW Longlife-01 FE **MB-Approval 229.6** **Renault** RN0700 **Volvo** VCC95200377 (in progress)

Neste Pro+ 0W-30 är en helsyntetisk bränslebesparande högpresterande motorolja. Den överträffar prestandakriterierna i API SP- och ACEA A5/B5-standarderna. Den överträffar även originalutrustningstillverkarens (OEM) krav och ger hög prestanda i personbilar och skåpbilar.

Den är speciellt utvecklad som en bränslebesparande olja för långa bytesintervall. Som en ACEA A5/B5-motorolja är den utformad för att spara bränsle. Den låga HTHS-viskositeten (high temperature high shear) minskar den inre friktionen och därmed bränsleförbrukningen och utsläppen.

Den har en mycket låg flytpunktstemperatur vilket gör kallstart enkel även vid mycket låga temperaturer och bibehåller korrekt smörjförmåga och motorskydd tills motorn når körtemperatur.

Neste Pro+ 0W-30 är avsedd för långa bytesintervall. Basolja av högsta kvalitet i kombination med tillsatser av högsta klass gör att den kan användas upp till 30 000 km eller 1 år (kontrollera alltid tillverkarens rekommendation i användarmanualen).

Neste Pro+ 0W-30 är ett korrekt val för bilar med hög körsträcka eftersom den ger en hållbar smörjfilm, god motorrenhet och en hög grad av slitageskydd.

Applikationer

Neste Pro+ 0W-30 är lämplig för äldre motorer som kräver motorolja för bränsleekonomi. Särskilt lämplig för MB, Renault och BMW samt för 5-cylindriga Volvo-motorer där full SAPS-motorolja (sulfaterad aska, fosfor och svavel) är att föredra. Den är även lämplig för bensin-, diesel- och LPG-motorer som är konstruerade för låg friktion och kräver lågviskös motorolja, samt för Renault, Citroën och Peugeot när ACEA A5/B5- eller API SP-, SN PLUS-, SN-, SM- och SL-standarder krävs.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	845	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	50	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	9,6	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	181		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	229	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-48	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) @ -35 °C	5860	cP	ASTM D5293
HTHS-viskositet vid 150 °C	3	cP	
Noack-volatilitet	10	%	ASTM D5800
Basnummer (TBN)	11,6	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfaterad aska	1,05	% (w/w)	ASTM D874

Syratal (TAN)	3,2	mg KOH/g	ASTM D664
---------------	-----	----------	-----------

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

© Neste Evästeet Hallitse evästeitä Käyttöehdot Tietosuoja Ilmoita epäkohdasta Modernin orjuuden lausunto

