



Neste Pro 0W-40

Helsyntetisk motorolja



Ultimat kallstartsprestanda



Fördelar med bränsleekonomi



Långt dräneringsintervall



Prestanda

API SP, SN PLUS, SN-RC, SN, SM, SL, SJ, **ACEA A3/B4**, **Renault RN0700 / RN0710**, **VW 502.00 / 505.00**,
NSN 9150-58-001-9716

Godkännanden

MB-Approval 229.5 BMW Longlife-01

Neste Pro 0W-40 är en helsyntetisk högpresterande motorolja för extrema temperaturförhållanden. Neste Pro 0W-40 överträffar prestandakriterierna för API SP, SN, SM, SL, SJ och ACEA A3/B4. Den överträffar också många krav från originalutrustningstillverkare (OEM) och ger hög prestanda i personbilar och skåpbilar.

Neste Pro 0W-40 är speciellt utvecklad för tuffa och extrema klimatförhållanden. Den har ett mycket högt viskositetsindex och ett brett viskositetsområde vilket säkerställer goda smörjegenskaper och möjliggör säker användning av motoroljan i både kalla och varma temperaturförhållanden. Basoljor av högsta kvalitet säkerställer förebyggande av viskositetsförlust och mycket enkel kallstart vid låga temperaturer under alla bytesintervall.

Det är möjligt att använda Neste Pro 0W-40 för långa bytesintervall eftersom den är tillverkad av basoljor av högsta kvalitet med utmärkta antioxidativa egenskaper och Full SAPS-teknik som säkerställer enastående motorrenhet och slitageskydd under alla bytesintervall (kontrollera alltid bytesintervallet i bilens instruktionsbok).

En mycket hög halt av rengöringstilläts ger effektiv TBN-leverans för syraneutralisering, rengör motorns inre delar från avlagringar och håller motorn ren genom att bilda en skyddande film på motorns ytor. Detta hjälper till att förhindra korrosion i motorn och ökar oljebytesintervallen avsevärt.

Neste Pro 0W-40 skyddar effektivt motorn mot slitage även vid höga temperaturer och belastningar, vilket uppnåddes genom en kombination av en hög halt av noggrant utvalda slitageskyddstilläts och ett tjockt smörjskikt, vilket bildar en extremt effektiv skyddande film på motorns ytor. Syntetisk basolja med ytterligare tillsatta friktionsmodifierare minskar motoroljans inre friktion och förbättrar därmed bränsleekonomin.

Applikationer

Neste Pro 0W-40 rekommenderas för året runt-användning i bensin- och dieselmotorer i personbilar under alla förhållanden. Dess fördelar är särskilt tydliga i nya och äldre bilar både under vinter- och sommarförhållanden. Den överträffar kraven från

många biltillverkare och rekommenderas särskilt för bensinmotorer från Mercedes Benz och Renault, VAG-gruppen och BMW. Neste Pro 0W-40-olja kan även användas i äldre motorer.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	844	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	76	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	13,2	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	179		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	228	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-48	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) @ -35 °C	6060	cP	ASTM D5293
HTHS-viskositet vid 150 °C	3,6	cP	ASTM D4683
Noack-volatilitet	1,1	%	ASTM D5800
Basnummer (TBN)	11,5	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfaterad aska	1,07	% (w/w)	ASTM D874
Syratal (TAN)	2,1	mg KOH/g	ASTM D664

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat

Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet

Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut

Neste-äppi
- Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste
- Asiakaspalvelu ja tuki

