



Neste Pro 5W-30

Helsyntetisk motorolja



Utmärkta kallstartsprestanda



Förbättrade bränsleekonomiska fördelar



Långt dräneringsintervall



Prestanda

API SL, SJ/CF, **ACEA A3/B4, A3/B3**, VW 502 00 / 505 00, **NSN 9150-58-001-9715**

Godkännanden

BMW Longlife-01 (2019-) **MB** 226.5/229.3/229.5 (pending)

Neste Pro 5W-30 är en helsyntetisk högpresterande motorolja för förlängda oljebytesintervall. Neste Pro 5W-30 överträffar prestandakriterierna för API SL, SJ/CF och ACEA A3/B4, A3/B3. Den överträffar också originalutrustningstillverkarens (OEM) krav och ger hög prestanda i personbilar och skåpbilar.

Det är möjligt att använda Neste Pro 5W-30 för långa oljebytesintervall eftersom den är tillverkad av högkvalitativa basoljor med utmärkta antioxidativa egenskaper och Full SAPS-teknik som säkerställer enastående motorrenhet och slitageskydd under alla oljebytesintervall (kontrollera alltid oljebytesintervallen i bilens instruktionsbok).

En mycket hög halt av rengöringstillsatser ger effektiv TBN-leverans för syraneutralisering, rengör motorns inre delar från avlagringar och håller motorn ren genom att bilda en skyddande film på motorns ytor. Detta hjälper till att förhindra korrosion av motorn och ökar oljebytesintervallen avsevärt.

Neste Pro 5W-30 skyddar effektivt motorn från slitage genom att bilda ett skyddande lager på motorns ytor som stöds av slitageskyddande tillsatser av högsta kvalitet. Dessutom minskar slitageskyddstillsatser tillsammans med friktionsmodifierare motoroljans interna friktion, vilket förbättrar bränsleekonomin.

Dess goda temperaturstabilitet ökar smörjmedlets hållbarhet vid höga temperaturer och förbättrar flödet vid låga temperaturer. Detta förhindrar dessutom att motoroljan åldras och ger motorskyddsfördelar över ett brett temperaturområde.

Applikationer

Neste Pro 5W-30 rekommenderas särskilt för motorer med turboaggregat och ger en bra kallstart av motorn som krävs av katalysatorer. Den är utvecklad för äldre dieselmotorer som inte är utrustade med efterbehandlingssystem för avgaser och nya eller äldre bensinmotorer för långa bytesintervall. Den överträffar kraven från många biltillverkare och rekommenderas särskilt för bensinmotorer från BMW, Mercedes Benz och VW.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	853	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	72	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	12	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	164		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	232	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-45	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) @ -30 °C	5630	cP	ASTM D5293
HTHS-viskositet vid 150 °C	3,5	cP	

Noack-volatilitet	9,2	%	ASTM D5800
Basnummer (TBN)	11,6	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfaterad aska	1,02	% (w/w)	ASTM D874
Syratal (TAN)	3,2	mg KOH/g	ASTM D664

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat

Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet

Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut

Neste-äppi
- Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste
- Asiakaspalvelu ja tuki

