



Neste Pro C2/C3 5W-30

Helsyntetisk motorolja



Utmärkta kallstartsprestanda



Förbättrade bränsleekonomiska fördelar



Långt dräneringsintervall



Utmärkt motorrenhet



Prestanda

API SN, SM, SL, SJ, **ACEA** C2/C3, **BMW** Longlife-04 (-2019), **Fiat** 9.55535-S1, -S2, -S3, **Opel** OV0401547 D30, **Renault** RN700, **NSN** 9150-58-001-9714

Godkännanden

MB-Approval 226.5 (in progress) **MB-Approval** 229.31 **MB-Approval** 229.51 **MB-Approval** 229.52 **Renault** RN710

Neste Pro C2/C3 5W-30 är en helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för moderna diesel- och bensinmotorer för personbilar. Neste Pro C2/C3 5W-30 överträffar prestandakriterierna för API SN, SM, SL, SJ samt ACEA C2 och C3. Den överträffar också originalutrustningstillverkarens (OEM) krav och ger hög prestanda i personbils- och skåpbilsapplikationer. Eftersom den samtidigt uppfyller två ACEA-standarder C2 och C3 är den lämplig för många tillverkares bilar.

Som en Mid SAPS-motorolja (sulfaterad aska, fosfor och svavel) hjälper den till att upprätthålla hållbarheten hos utsläppskontrollsystem där partikelfilter och andra avancerade efterbehandlingssystem används och minskar filterblockering för att bibehålla motorns effektivitet.

Det är möjligt att använda Neste Pro C2/C3 5W-30 för långa bytesintervall eftersom den är tillverkad av högkvalitativa basoljor med utmärkta antioxidativa egenskaper, och ändå möjliggör Mid SAPS-teknikens tillsatspaket fortfarande att bibehålla motorns renhet och skydda motorn från slitage under alla bytesintervall. Dessutom tillsatta antioxidanter förlänger bytesintervallen ytterligare (kontrollera alltid bytesintervallen i bilens instruktionsbok).

Noggrant utvalda tillsatser i motorolja rengör motorn från avlagringar och minskar avsevärt ytterligare bildning, vilket bibehåller motorns renhet. Ytterligare förebyggande av syrabildning förhindrar motorkorrosion och förlänger dess livscykel.

Neste Pro C2/C3 5W-30 skyddar effektivt motorn från slitage genom att bilda ett skyddande lager på motorns ytor, vilket stöds av slitageskyddande tillsatser av högsta kvalitet. Dessutom minskar slitageskyddande tillsatser tillsammans med friktionsmodifierare motoroljans interna friktion, vilket avsevärt förbättrar bränsleekonomin.

Dess utmärkta temperaturstabilitet ökar smörjmedlets hållbarhet vid höga temperaturer och förbättrar flödet vid låga temperaturer. Detta förhindrar dessutom att motoroljan åldras och ger motorskyddsfördelar över ett brett temperaturområde.

Applikationer

Neste Pro C2/C3 5W-30 är särskilt lämplig för bensin- och dieselmotorer i personbilar och skåpbilar utrustade med katalysatorer och dieselpartikelfilter. Det rekommenderas att använda denna produkt för Mercedes Benz och BMW Long Life-applikationer för både diesel- och bensinmotorer. Den har officiellt MB-godkännande 229.52, vilket är det enda påståendet som kan användas för alla Daimler-dieslbilar med DPF-dieselpartikelfilter. Många moderna europeiska biltillverkares bilar kräver motorolja som uppfyller ACEA C2- eller ACEA C3-standarderna, vilket gör Neste Pro C2/C3 5W-30 lämplig för många biltillverkares bilar. Kontrollera din bilmotors lämplighet enligt prestandakraven och godkännandena i detta produktdatablad.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	851	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	63	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	11,8	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	185		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	231	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-45	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) @ -30 °C	5490	cP	ASTM D5293
HTHS-viskositet vid 150 °C	3,7	cP	ASTM D4683
Noack-volatilitet	9,1	%	ASTM D5800
Basnummer (TBN)	8	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfaterad aska	0,8	% (w/w)	ASTM D874
Syratal (TAN)	2,7	mg KOH/g	ASTM D664

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat

Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet

Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut

Neste-äppi
- Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste
- Asiakaspalvelu ja tuki

