



Neste Pro C4 5W-30

Helsyntetisk motorolja



Utmärkta kallstartsprestanda



Förbättrade bränsleekonomiska fördelar



Låga utsläpp



Prestanda

ACEA C4, NSN 9150-58-001-9712

Godkännanden

MB-Approval 226.51 Renault RN0720

Neste Pro C4 5W-30 30 är en helsyntetisk motorolja som är speciellt utvecklad för Nissan med utsläppsstandarden (Euro 5). Den är lämplig för Renault- och Suzuki-bilar med DPF (dieselpartikelfilter) eller TWC-emissionsefterbehandlingssystem som kräver ACEA C4-olja.

Applikationer

Efterbehandlingssystemet för dieselpartikelfiltret kräver en olja med låg SAPS-halt av sulfataska, fosfor och svavel. Se instruktionsboken eller handboken om du är osäker.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	849	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	74	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	12,1	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	161		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	232	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-42	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) @ -30 °C	5850	cP	ASTM D5293
HTHS-viskositet vid 150 °C	3,6	cP	
Basnummer (TBN)	7,3	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfaterad aska	0,48	% (w/w)	ASTM D874
Syratal (TAN)	1	mg KOH/g	ASTM D664

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

[Asemat](#)[Tiedotteet ja uutiset](#)[Tuotteet](#)[Häiriötiedotteet](#)[Asiakkuus ja edut](#)[Neste-äppi](#)[Ideat ja vinkit](#)[Saavutettavuusseloste](#)[Asiakaspalvelu ja tuki](#)[© Neste](#)[Evästeet](#)[Hallitse evästeitä](#)[Käyttöehdot](#)[Tietosuoja](#)[Ilmoita epäkohdasta](#)[Modernin orjuuden lausunto](#)