



Neste Pro D1 5W-30

Helsyntetisk motorolja



Utmärkt kallstartsprestanda



Förbättrade bränsleekonomiska fördelar



Utmärkt motorrenhet



Prestanda

API SN, SM, SL, SJ, **GM** dexos1 Gen 2, **ILSAC** GF-6A, GF-5, GF-4, GF-3, **NSN** 9150-58-002-1098

Godkännanden

GM dexos™ 1-GEN3 - license number D335ABGC086

Neste Pro D1 5W-30 är en helsyntetisk motorolja av ny generation för förlängda oljebytesintervall. Den överträffar prestandakriterierna för de senaste oljekategorierna API SP och ILSAC GF-6A, vilka är utformade för förbättrat skydd mot lågvarvig förtändning (LSPI), skydd mot kamkedjans slitage, förbättrat skydd mot höga temperaturer i kolvar och turboaggregat, strängare kontroll av slam och lack, förbättrad bränsleekonomi och förbättrat skydd av avgaskontrollsystemet.

HÅLLER MOTORN REN OCH FÖRLÄNGER DESS LIVCYKEL

Noggrant utvalda tillsatser och högt TBN-värde i motoroljan rengör motorn från avlagringar och minskar avsevärt deras vidare bildning, vilket bibehåller motorns renhet. Ytterligare förebyggande av syrabildning förhindrar motorkorrosion och förlänger dess livscykel.

FÖRLÄNGDA BYTESINTERVALLER

Neste Pro D1 5W-30 är formulerad för förlängda oljebytesintervall. Dess högkvalitativa basolja och höga TBN-halt förhindrar effektivt bildandet av skadliga ämnen som kan öka oxidationen och därmed minska dess åldrande.

FÖRBÄTTRAT MOTORSKYDD

Neste Pro D1 5W-30 innehåller effektiva och noggrant utvalda slitageskyddstillsetser som skyddar motorn mot slitage även vid mycket låga och höga temperaturer.

PÅLITLIG VID KALLA UTOMTEMPERATURER

Den har en låg flytpunkt vilket gör kallstart enkel vid låga temperaturer och bibehåller korrekt smörjförmåga och motorskydd tills motorn når körtemperatur.

Applikationer

Neste Pro D1 5W-30 är framtagen för moderna bensinmotorer, inklusive turboladdade och naturligt aspirerade motorer, fordon som kräver lågviskösa oljor för att förbättra bränsleekonomin och motorer som har specifika prestandakrav, inklusive de som rör

avgaskontroll och motorrenhet. Den rekommenderas för europeiska, asiatiska och nordamerikanska personbilar och lätta nyttofordon som kräver Dexos 1 Gen 3-prestanda med viskositetsgraden SAE 5W-30. Den rekommenderas särskilt för användning i bensinmotorer från General Motors (GM). OBS! Kontrollera ditt fordon's instruktionsbok för lämplighet enligt prestandakraven i detta produktdatablad.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	848	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	58	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	10,4	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	168		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	243	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-42	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) @ -30 °C	3920	cP	ASTM D5293
HTHS-viskositet vid 150 °C	3,2	cP	ASTM D4683
Noack-volatilitet	9	%	ASTM D5800
Basnummer (TBN)	6,4	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfaterad aska	0,84	% (w/w)	ASTM D874
Syratal (TAN)	1,7	mg KOH/g	ASTM D664

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat

Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet

Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut

Neste-äppi
- Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste
- Asiakaspalvelu ja tuki

