



Neste Pro+ FE 0W-30

Helsyntetisk motorolja



Ultimat kallstartsprestanda



Förbättrade bränsleekonomiska fördelar



Låga utsläpp



Prestanda

API SP-RC, SP, SN PLUS, SN, SM, SL, **ACEA C2**, ACEA A5/B5, **ILSAC GF-6A/GF-5/GF-4/GF-3**, **Ford WSS-M2C950-A**, **MB 227.61**, **NSN 9150-58-001-9708**

Godkännanden

BMW Longlife-12 FE **DTFR** 15D100 **Ford WSS-M2C950-A** (in progress) **MB-Approval** 229.61

Neste Pro+ FE 0W-30 är en helsyntetisk motorolja med låg viskositet i toppklass för bränsleekonomi. Neste Pro+ FE 0W-30 överträffar prestandakriterierna för ACEA A5/B5, API SP och ILSAC GF-6A-standarderna.

Den är speciellt utvecklad som en energibesparande motorolja. Som en lågviskös motorolja med låg inre friktion minskar den bränsleförbrukningen avsevärt, vilket även minskar utsläppen.

Den har ett mycket högt viskositetsindex som gör att motoroljan kan användas inom ett mycket brett temperaturområde. Neste Pro+ FE 0W-30 har en mycket låg flytpunkt vilket gör kallstart enkel även vid mycket låga temperaturer och bibehåller korrekt smörjförmåga och motorskydd tills motorn når körtemperatur.

Noggrant utvalda tillsatser rengör motorn från avlagringar och skyddar motorn effektivt mot slitage.

Applikationer

Neste Pro+ FE 0W-30 är särskilt lämplig för moderna motorer som kräver lågviskösa motoroljor för energibesparing. Den är lämplig för Euro 5- och Euro 6-motorer i europeiska, nordamerikanska och asiatiska personbilar och skåpbilar. Speciellt för Mercedes Benz-, BMW-, Ford- och KIA-motorer. Även lämplig för LPG- och CNG-motorer. Kontrollera alltid användarmanualen.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	845	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	49	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	9,9	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	192		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	230	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-48	°C	ASTM D5949

Viskositet (CCS) @ -35 °C	5930	cP	ASTM D5293
HTHS-viskositet vid 150 °C	3,1	cP	
Noack-volatilitet	10,9	%	ASTM D5800
Basnummer (TBN)	11,6	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfaterad aska	0,69	% (w/w)	ASTM D874
Syratal (TAN)	3,2	mg KOH/g	ASTM D664

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat

Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet

Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut

Neste-äppi
- Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste
- Asiakaspalvelu ja tuki

