



Neste Pro Gear 75W-90

Helsyntetisk manuell växellådsolja



Extra brett driftstemperaturområde



Utmärkta EP-egenskaper



God oxidationsstabilitet

Prestanda

SAE 75W-90, API GL-4, MIL-L-2105, SAE J 2360, NSN 9150-58-001-9657

Neste Pro Gear 75W-90 är tillverkad av en helsyntetisk basvätska blandad med tillsatser för EP-, oxidations- och rostbeständighet. Dessutom har den utmärkt koldbeständighet, vilket möjliggör omedelbar smidig drift av växeln även vid de mest extrema minusgrader och effektiv smörjning under varma driftsförhållanden.

Applikationer

Neste Pro Gear 75W-90 är en växellådsolja som rekommenderas för året-runt-bruk i nordiska förhållanden. Dess tillsatser har valts ut för att ge kugghjul och lager effektiv slitstyrka och synkroniseringsmekanismen rätt friktion för enkel växling. Används i transmissionssystem där API GL-4 rekommenderas.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	850	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	101	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	16	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	170		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	162	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-57	°C	ASTM D5949
Brookfield Viskositet @ -40 °C	17000	cP	ASTM D2983

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

[© Neste](#) [Evästeet](#) [Hallitse evästeitä](#) [Käyttöehdot](#) [Tietosuoja](#) [Ilmoita epäkohdasta](#) [Modernin orjuuden lausunto](#)

