



Neste Pro+ W LL-IV 0W-20

Helsyntetisk motorolja



Ultimat kallstartsprestanda



Enastående fördelar med bränsleekonomi



Utmärkt motorrenhet



Låga utsläpp



Prestanda

API SN PLUS, SN, SM, SL, SJ, **ACEA C5**, **NSN 9150-58-001-9690**

Godkännanden

Porsche C20 (pending) **VW 508 00 / 509 00**

Neste Pro+ W LL-IV 0W-20 är en helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för LongLife-service som används i VW, Audi, Skoda och Seat diesel- och bensinmotorer med förlängda oljebytesintervall. Neste Pro+ W LL-IV 0W-20 överträffar prestandakriterierna för API SN Plus, SN, SM, SL, SJ och ACEA C5-standarderna. Den överträffar också originalutrustningstillverkarens (OEM) krav och ger hög prestanda i personbilar.

Den har en mycket låg flytpunktstemperatur vilket gör kallstart enkel även vid mycket låga temperaturer och bibehåller korrekt smörjförmåga och motorskydd tills motorn når körtemperatur.

Neste Pro+ W LL-IV 0W-20 är speciellt utformad som en bränsleekonomisk motorolja. Som en motorolja med låg HTHS (hög temperatur och hög skjuvning) och låg inre friktion kommer den att minska bränsleförbrukningen avsevärt, vilket minskar utsläppen. Som en motorolja med låg SAPS (sulfaterad aska, fosfor och svavel) kommer den att minska utsläppsmängden ytterligare.

Noggrant utvalda tillsatser i motorolja rengör motorer från avlagringar och minskar avsevärt deras vidare bildning, vilket bibehåller motorns renhet. Ytterligare förebyggande av syrabildning förhindrar motorkorrosion och förlänger dess livscykel.

Neste Pro+ W LL-IV 0W-20 är utvecklad för längre bytesintervall. Noggrant utvalda tillsatser hjälper till att bibehålla motorns renhet och slitageskydd under alla bytesintervall. Dessutom förbättrar tillsatta antioxidanter bytesintervallen ytterligare (kontrollera alltid bytesintervallintervallen i bilens instruktionsbok).

Neste Pro+ W LL-IV 0W-20 har extremt effektiva och noggrant utvalda slitageskyddande tillsatser, vilket är mycket viktigt för motoroljor med låg viskositet, eftersom motoroljan måste skydda motorn från slitage under alla bytesintervall.

Applikationer

Neste Pro+ W LL-IV 0W-20 är en speciell "blå olja", lämplig för VAG-gruppens bensin- och dieselmotorer med bensin- och dieselpartikelfilter som uppfyller kraven för VW 508 00 / 509 00. Neste Pro+ W LL-IV 0W-20 är särskilt lämplig för motorer med partikelfilter och efterbehandlingssystem som kräver låg/medel SAPS-olja (sulfataska, fosfor och svavel). Förlängda oljebytesintervall kan användas. Kontrollera biltillverkarens bruksanvisning.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	843	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	41	cSt	ASTM D445

Viskositet vid 100 °C	8,1	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	177		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	224	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-45	°C	ASTM D5949
Viskositet (CCS) @ -35 °C	5370	cP	ASTM D5293
HTHS-viskositet vid 150 °C	2,7	cP	ASTM D4683
Noack-volatilitet	10,5	%	ASTM D5800
Basnummer (TBN)	9,8	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfaterad aska	0,82	% (w/w)	ASTM D874
Syratal (TAN)	2	mg KOH/g	ASTM D664

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat

Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet

Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut

Neste-äppi
- Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste
- Asiakaspalvelu ja tuki

