



Neste Quenching F

Släckande olja



Utmärkt oxidations- och termisk stabilitet



Lång livslängd



Låg tendens till slambildning



Hög flampunkt

Neste Quenching Oil F är en blandning av basoljor av högsta kvalitet i grupp III och speciellt utvalda tillsatser. Speciella tillsatser förbättrar metalltytans vätbarhet och förstärker oljans enastående oxidations- och termiska stabilitet.

Applikationer

Neste Quenching Oil F rekommenderas främst för användning som kylolja när snabb kylning med minsta möjliga formförändringar är målet. Det är den ideala oljan för djup och jämn härdning av stål med liten eller stor kristallstorlek. Den är även lämplig för låglegerade stål och rekommenderas även för kylning där man vill hålla ytan på arbetsstycket blank. Detta beror på oljans vätande egenskaper.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	846	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	16	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	3,7	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	114		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	208	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-27	°C	ASTM D5949

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

