



Neste Slideway 220

Glidolja



Utmärkta glidegenskaper



Utmärkt vidhäftning



Utmärkt smörjförmåga



Utmärkta slitageskyddande egenskaper

Prestanda

ISO VG 220, ISO-L-G

Neste Slideway 220 är tillverkad av högraffinerade mineralbasoljor. Speciella tillsatser förbättrar vidhäftningen till metallytor och ger god bärförmåga. Neste Slideway 220 har utmärkta friktionsegenskaper som förhindrar stick-slip.

Applikationer

Neste Slideway 220 används för att smörja styrningar och glidytor på verktygsmaskiner, t.ex. hyvlar, slipmaskiner, fräsmaskiner och svarvar.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	893	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	220	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	19,1	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	97		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	256	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-9	°C	ASTM D5949

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

