



Neste Spindle 10

Spindelolja

- ✓

Bra slitageskyddande egenskaper
- ✓

Utmärkta rostskyddande egenskaper
- ✓

God oxidationsstabilitet

Prestanda

ISO VG 10

Neste Spindle 10 är en tunn mineralolja med tillsatser mot slitage, korrosion, oxidation och skumning.

Applikationer

Neste Spindle 10 används för snabbroterande maskinaxlar och andra föremål som kräver en tunn smörjolja, såsom rullager med höga rotationshastigheter och diverse instrument. Neste Spindle 10 kan även användas för dimsörjning i kalla förhållanden och inom hydraulik.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	841	kg/m³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	10	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	2,7	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	114		ASTM D2270
Viskositet @ -10 °C	140	cSt	ASTM D445
Viskositet @ -20 °C	350	ASTM D445	cSt
Viskositet @ -30 °C	1080	cSt	ASTM D445
Viskositet @ -40 °C	5570	cSt	ASTM D445
Flampunkt (COC)	152	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-48	°C	ASTM D5949
FZG-felfas	11		ASTM D5182

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

- Asemat
- Tiedotteet ja uutiset
- Tuotteet
- Häiriötiedotteet
- Asiakkuus ja edut
- Neste-äppi

[Ideat ja vinkit](#)

[Saavutettavuusseloste](#)

[Asiakaspalvelu ja tuki](#)

[© Neste](#)

[Evästeet](#)

[Hallitse evästeitä](#)

[Käyttöehdot](#)

[Tietosuoja](#)

[Ilmoita epäkohdasta](#)

[Modernin orjuuden lausunto](#)

