



Flytande Super 2T

Syntetisk 2T-olja



Låg askhalt



Låga insättningar



För injektions- och förblandade smörjsystem



Effektivt skydd mot korrosion

Prestanda

API TC ++ , ISO L-EGC , JASO FD , TISI 1040 , NSN 9150-58-001-9615

Neste Super 2T är en högkvalitativ tvåtaktsmotor som använder de bästa egenskaperna hos både mineralolja och syntetiska lösningsmedel. Oljans prestanda förbättras av ashfattiga tillsatser som förbättrar smörjningen, minskar slitage, korrosion och snabb fastspänning av kolvar och förhindrar korrosion. Lösningssmedelshalten i oljan bettändningen av oljebränsleblandningen i kallt väder.

Applikationer

Neste Super 2T är avsedd för smörjning av högpresterande, högtrycksluft- och vattenkylda tvåtaktsmotorer. Den är lämplig för både blandnings- och smörjsystem för färskolja. Typiska applikationer inkluderar motorcyklar, mopeder, snöskotrar, motorsågar etc. Basoljeblandningen bidrar till mycket effektiv smörjning, ren förbränning och låg rötutveckling. Oljan är färgad blå, så man kan se på oljebränsleblandningen om den konzent olja. Använd enligt motorhandskarens anvisning. Neste Marine 2T-olja rekommenderas för utombordsmotorer.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	864	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	47,2	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	8	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	141		ASTM D2270
Flampunkt (PM)	95	°C	ASTM D93
Droppunkt	-26	°C	ASTM D5949
Sulfaterad aska	0,1	% vikt/vikt	ASTM D874

För företag

Neste Corporation

Stationssökning

Min vätska

Placera

Pressmeddelanden och nyheter

Produktion

Störningsrapporter

Kundtjänst och förmåner

Neste-appen

Idéer och tips

Tillgänglighetspolicy

Kundtjänst och support

[© Vätska](#) [Småkakor](#) [Hantera cookies](#) [Användarvillkor](#) [Dataskydd](#) [Rapportera ett problem](#)

[Uttalande om modernt slaveri](#)

