



Neste Super Racing 2T

Helsyntetisk 2T-olja



Utmärkt smörjförmåga



Utmärkt hållbarhet vid höga temperaturer



Låg rök



Små insättningar



Prestanda

API TC+++ , JASO FD , ISO-L-EGD , Husqvarna 266 , NSN 9150-58-001-9612 , Piaggio Hexagon

Neste Super Racing 2T helsyntetisk tvåtaktsolja med låg rökhalt och låg askhalt, speciellt för motorcyklar, mopeder, skotrar, motorsågar, snöskotrar etc. som används under mycket krävande förhållanden.

Oljan innehåller cirka 25 % lösningsmedel, vilket gör den säker för blandning av olja och bränsle vid temperaturer under noll grader.

Applikationer

Neste Super Racing 2T rekommenderas särskilt för högpresterande luft- och vattenkylda 2T-motorer som motorcyklar, mopeder, skotrar och motorsågar. Neste Super Racing 2T är också utmärkt i kombination med alkylerad bensin. Neste Marine 2T rekommenderas för användning med utombordsmotorer. Neste Super Racing 2T är inte nödvändigtvis lämplig för gokart. Följ motortillverkarens rekommendationer. Oljan är blåfärgad så det är möjligt att den innehåller olja i bränsleblandningen.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	875	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	53,7	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	9,37	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	159		ASTM D2270
Flampunkt (COC)	84	°C	ASTM D92
Droppunkt	-48	°C	ASTM D5949
Sulfaterad aska	0,17	% (vikt/vikt)	ASTM D874

För företag

Neste Corporation

Stationssökning

Min vätska

Placera

Pressmeddelanden och nyheter

Produktion

Störningsrapporter

Kundtjänst och förmåner

Neste-appen

Idéer och tips

Tillgänglighetspolicy

Kundtjänst och support

© Vätska Småkakor Hantera cookies Användarvillkor Dataskydd Rapportera ett problem

Uttalande om modernt slaveri

