



Neste Superlix EM

Elmotorfett

- ✓ BH-prestanda vid höga temperaturer
- ✓ Utmärkt mekanisk stabilitet
- ✓ God bärförmåga
- ✓ Bra skydd mot korrosion

Prestanda

ISO 6743: ISO-L-XCDHB2 , **NLGI 2** , **DIN 51502: KP2N-30** , **NSN 9150-58-001-9675**

Neste Superlix EM är ett specialfett för rullningslager och är baserat på litiumkomplexförtjockningsmedel och mineralolja. Litiumkomplexförtjockningsmedlet har god mekanisk stabilitet även vid höga temperaturer. Det effektiva tillsatssystemet skyddar smuts och skräp effektivt mot slitage och korrosion. Basoljens viskositet är speciellt optimerad för smörjning av lager i elmotorer och andra högpresterande lager med hög rullningshastighet.

Applikationer

Neste Superlix EM är speciellt utformad för smörjning av lager och elmotorer. Det är också ett utmärkt val för smörjning av andra höghastighetsrullager. Dessutom kan Neste Superlix EM användas som ett universalfett, särskilt när mekanisk och termisk stabilitet krävs.

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C	910	kg/m ³	IP-530
Förtjockningsmedel	Litiumkomplex		
NLGI-klass	2		
Total	265-295	0,1 mm	ISO 2137
Basoljeviskositet vid 40 °C	110	cSt	ISO 12058
Basoljeviskositet vid 100 °C	10	cSt	ISO 12058
SKF Emcor, saltvatten	0-0		ISO 11007
Vattentålighet	0		DIN 51807:1
Droppunkt	>260	°C	IP-396
4-kuls svetsbelastning	2600	AV	

Driftstemperaturintervall	-30...+140 °C	
Max aktuell temperatur	220	°C

För företag

Neste Corporation

Stationssökning

Min vätska

Placera	Pressmeddelanden och nyheter
Produktion	Störningsrapporter
Kundtjänst och förmåner	Neste-appen
Idéer och tips	Tillgänglighetspolicy
Kundtjänst och support	

© Vätska Småkakor Hantera cookies Användarvillkor Dataskydd Rapportera ett problem

Uttalande om modernt slaveri

