



Neste Switch 3 X

Olja för ställverk



Hög dielektrisk hållfasthet



Låga elektriska förluster



God oxidationsstabilitet



Bra kyleffekt

Prestanda

IEC 60296(82) Class III A

Neste Switch 3 X är tillverkad av premium kemiskt stabila, lösningsmedelsraffinerade och hydrofinished nafteniska basoljor, vilka har en mycket låg flytpunkt och säkerställer drift i exceptionellt kalla förhållanden.

Applikationer

Neste Switch 3 X används i elektriska strömbrytare, särskilt i kalla förhållanden.

Typiska egenskaper

Densitet 20 °C	860	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	3,3	cSt	ASTM D445
Viskositet @ -40 °C	125	cSt	ASTM D445
Flampunkt (COC)	98	°C	ASTM D92
Hällpunkt	< -70	°C	ASTM D5949
Syratal (TAN)	< 0,01	mg KOH/g	ASTM D664

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

