



Neste Therm 5

Värmeöverföringsolja



God termisk stabilitet



God oxidationsstabilitet



Lågt ångtryck

Prestanda

ISO-L-Q

Neste Therm 5 är en paraffinisk mineralolja för värmeöverföringssystem. Den har god naturlig värme- och oxidationsstabilitet och lågt ångtryck.

Applikationer

Neste Therm 5 används som värmeöverföringsvätska. Lämpligt temperaturområde i slutna system är -10 °C...+300 °C (bulktemperatur).

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	0,865	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	31	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	5,3	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	104		ASTM D2270
Viskositet @ 200 °C	1,3	cSt	ASTM D445
Viskositet @ 320 °C	0,57	ASTM D445	cSt
Flampunkt (COC)	215	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-12	°C	ASTM D5949

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

