



Neste Therm S 8

Syntetisk värmeöverföringsolja



God termisk stabilitet



Utmärkt oxidationsstabilitet



Lågt ångtryck

Prestanda

ISO-L-Q

Neste Therm S 8 är en helsyntetisk värmeöverföringsolja med lägre ångtryck och högre flampunkt än mineraloljor. Den tål kontinuerligt höga temperaturer utan oxidation och bildar inga kolavlagringar eller slam i ett korrekt utformat system. Neste Therm S 8:s specifika värme är högre än mineraloljors och den kan användas även vid uppstart vid låga temperaturer.

Applikationer

Neste Therm S 8-olja används som värmeöverföringsvätska. Lämplig driftstemperatur ligger mellan -40 °C och +300 °C.

Typiska egenskaper

Densitet 15 °C	834	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositet vid 40 °C	47	cSt	ASTM D445
Viskositet vid 100 °C	7,9	cSt	ASTM D445
Viskositetsindex	140		ASTM D2270
Viskositet @ 200 °C	1,92	cSt	ASTM D445
Viskositet @ 320 °C	0,78	ASTM D445	cSt
Flampunkt (COC)	262	°C	ASTM D92
Hällpunkt	-57	°C	ASTM D5949
Syratal (TAN)	<0,03	mg KOH/g	ASTM D664
Färg	30		Saybolt

Yrityksille

Neste Oyj

Asemahaku

Oma Neste

Asemat

Tiedotteet ja uutiset

Tuotteet

Häiriötiedotteet

Asiakkuus ja edut

Neste-äppi

Ideat ja vinkit

Saavutettavuusseloste

Asiakaspalvelu ja tuki

[© Neste](#) [Evästeet](#) [Hallitse evästeitä](#) [Käyttöehdot](#) [Tietosuoja](#) [Ilmoita epäkohdasta](#) [Modernin orjuuden lausunto](#)

